



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/2011

DOP-Icon-Line Eclipse XL-2631-2022-SE

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Icon-Line Eclipse
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktuppgifter	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnen prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2631-EN

8. Spisinsatsens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004										
Utsläpp	<table> <tr> <td>CO</td> <td>0,05%/577 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Nox</td> <td>93 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Damm</td> <td>14 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Damm (NS3058/3059)</td> <td>1,57 g/kg</td> </tr> <tr> <td>OGC (CEN/TS 15883)</td> <td>49 mgC/Nm³ - 13% O₂</td> </tr> </table>	CO	0,05%/577 mg/Nm ³	Nox	93 mg/Nm ³	Damm	14 mg/Nm ³	Damm (NS3058/3059)	1,57 g/kg	OGC (CEN/TS 15883)	49 mgC/Nm ³ - 13% O ₂
CO	0,05%/577 mg/Nm ³										
Nox	93 mg/Nm ³										
Damm	14 mg/Nm ³										
Damm (NS3058/3059)	1,57 g/kg										
OGC (CEN/TS 15883)	49 mgC/Nm ³ - 13% O ₂										

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material: Bakom kamin, med isolering/utan isolering Avstånd till brännbart material till sida Avstånd till golvet från underkant lucka Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 50 / 100 (Med sidoglas) (400) / 350 (Med sidoglas) --- (900) / 1000 (Med sidoglas)

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Ytemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	5,4 kW
Rum värmeeffekt	5,4 kW
Verkningsgrad	η 79%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 282°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklARATION är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

09.01.2023


Heta A/s
 JUPITERVEJ 22 - DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklARATION, bliver deklARATION av kaminens prestanda ogiltig.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk