



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP-PANORAMA XL-1553-2011-SE

1. Produkttyp	Spisinsats
2. Varunamn	Scan-Line Panorama XL
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Technologisk Institut DK 8000 Århus C Notified body No. 123

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,1%/1315 mg/Nm ³ Nox 95 mg/Nm ³ Damm 15 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 2,68 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 104 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Isoleringstjocklek bakom spisinsa Isoleringstjocklek till sida: Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm -- 250 1200

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	9 kW
Rum värmeeffekt	9 kW
Verkningsgrad	η 81%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 268°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utäddad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

05.12.2022

Heta A/s

JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG

TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616

Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk