



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/2011
DOP-Scan-Line 500 serien-2354-2018-SE

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Scan-Line 500, 510, 520, 520B, 550, 551, 560S, 560B, 590, Turin Classic, Turin Modern, Napoli, 10-20-30, Tour 10-20-30, 40-50
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktuppgifter	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnen prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Technologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235 Rapport nr. 300-ELAB-2354-EN

8. Spisinsatsens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,05% / 558 mg/Nm ³ Nox 90 mg/Nm ³ Damm 16 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) OGC (CEN/TS 15883) 50 mgC/Nm ³ - 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material: Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 150 350 1000

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	6,1 kW
Rum värmeeffekt	6,1 kW
Verkningsgrad	η 82%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 243°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklARATION är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

06.12.2022

Heta A/s
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach