



## Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/2011  
DOP-Scan-Line 900 Sidoglas 2408-2019

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Scan-Line 900 Sidoglas
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2408-EN

### 8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004										
Utsläpp	<table> <tr> <td>CO</td> <td>0,1% / 1244 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Nox</td> <td>76 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Damm</td> <td>9 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Damm (NS3058/3059)</td> <td>2,44 g/kg</td> </tr> <tr> <td>OGC (CEN/TS 15883)</td> <td>113 mgC/Nm<sup>3</sup> ved 13% O<sub>2</sub></td> </tr> </table>	CO	0,1% / 1244 mg/Nm <sup>3</sup>	Nox	76 mg/Nm <sup>3</sup>	Damm	9 mg/Nm <sup>3</sup>	Damm (NS3058/3059)	2,44 g/kg	OGC (CEN/TS 15883)	113 mgC/Nm <sup>3</sup> ved 13% O <sub>2</sub>
CO	0,1% / 1244 mg/Nm <sup>3</sup>										
Nox	76 mg/Nm <sup>3</sup>										
Damm	9 mg/Nm <sup>3</sup>										
Damm (NS3058/3059)	2,44 g/kg										
OGC (CEN/TS 15883)	113 mgC/Nm <sup>3</sup> ved 13% O <sub>2</sub>										

### Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Bakom kamin. Utan isolering /med isolering	Minimum avstånd i mm 150/125
Avstånd till brännbart material till sida	400
Avstånd till golvet från underkant lucka	----
Möbleringsavstånd	900

### Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

### Termisk prestanda

Nominell effekt	6,6 kW
Rum värmeeffekt	6,6 kW
Verkningsgrad	$\eta$ 82%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 265°C - vid 20°C rumstemperatur
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

### 9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utäddad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

03-01-2023

**Heta A/s**  
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.  
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk