



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP- Scan-Line 95-1554-2011-SE

1. Produkttyp	Kaminer
2. Varunamn	Scan-Line 95
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Technologisk Institut DK 8000 Århus C Notified body No. 123

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,09%/951 mg/Nm ³ Nox 106 mg/Nm ³ Damm 28 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 2,74 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 55 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Bakom Kamin: Avstånd till brännbart vid sidan av kamin: Avstånd till golvet från underkant lucka: Möbleringsavstånd:	Minimum avstånd i mm 150 350 350 1100

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	6,5 kW
Rum värmeeffekt	6,5 kW
Verkningsgrad	η 80%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 273°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utäddad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren 05.12.2022

Heta A/s
JUPITERVEJ 22 - DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 - FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk