



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP-Inspire 45-45H 1987-2016

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Inspire 45-45H
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänslä utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus. Notified body No. 1235. Rapport nr. 300-ELAB-1987-EN-Rev. 1.

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,08% / 1052 mg/Nm ³ Nox 112 mg/Nm ³ Damm 13 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 1,89 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 87 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Avstånd till golvet från underkant lucka Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 150/195 300 120 860

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	4,5 kW
Rum värmeeffekt	4,5 kW
Verkningsgrad	η 84%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 221°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklARATION är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskift av tillverkaren

05.12.2022

Heta A/S
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklARATION, bliver deklARATION av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk