

Prestandadeklaration

Document of Performance: According to Regulation (EU) 305/2011

Aduro 15, Aduro 15SK, Aduro 15.1, Aduro 15.2, Aduro 15.3, Aduro 15.4		DoP No: 15 0001
Kamin eldad med fasta biobränslen		
Bränsle: Ved		
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Aduro A/S, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.adurofire.se , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703.		
System 3 bedömning och kontinuitetskontroll av produktens prestanda: Intern kvalitets säkerhetssystem i kombination med extern tillverkningskontroll.		
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, NB: 1625 och Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, NB: 300.		
Har utfört kontroll av deklarerad prestanda, utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning system 3 och utfärdat testrapport: RRF- 40 14 3560 / RRF 40 15 4038 / RRF 40 16 4334 300-ELAB-2060-NS		
Deklarerad prestanda		
Europastandard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Brandsäkerhet		
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Avstånd till brännbart material	Minsta avståndet i mm:	
Avstånd markerade med * är för installation med isolerade rör	Bakom = 200/*120 Till sidan = 340 Framför = 1200	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emission från förbränningen	CO[0,1%]	
Yttemperaturer	Godkänd	
Elsäkerhet	NPD	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Maximala vattendriftstryck	NPD	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	T [329°C]	
Mekanisk Hållfasthet	Ej tillämpligt	
Termisk utgång		
Nominell effekt	6,5 kW	
Rums värmeeffekt	6,5 kW	
Vatten värmeeffekt	"" kW	
Verkningsgrad	η [78 %]	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Hasselager, 06.01.2021

